

SCC 200-400 COLDMIX

先进的冷拌沥青搅拌站

节约成本

安迈的 SCC 200-400 ColdMix 搅拌站是一款能给客户提供高效，节约以及产生巨大利润的冷拌沥青拌和站。冷拌沥青混合料及其相关产品无需将原材料加热，因此很少有能源消耗以及零排放。

多种用途

- 可生产多种产品，如：用泡沫沥青生产冷拌料，乳化沥青生产的冷拌料和水泥稳定土等等
- 专业生产底基层使用的冷拌沥青混凝土
- 可通过调整拌缸的喂料水平进而调整搅拌时间
- 最大化利用回收料 (>90 %)

AS1 控制系统

- 完全配置
- 操作简单
- 包含打印机、路由器已方便远程维护
- 全方位生产数据统计分析

高效率产出

- 额定生产能力可达到每小时400吨
- 搅拌性能超群
- 输送皮带可以将成品装车或者堆放在场地
- 搅拌过程防止物料离析
- 高精度的骨料，沥青和水泥计量确保成品料质量

高效的设计宗旨

- 精巧而连续式的拌和站
- 利于运输搬迁
- 也可设计成半移动式
- 钢基础，无需混凝土地基
- 小巧，易于搬迁
- 快速，安装容易

AMMANN

技术参数
SCC 200-400 COLDMIX
沥青混凝土拌和站



设备型号	200	400
装机容量	200 kW	210 kW
电压	400 / 230 V	
冷料斗容积	3 × 8 m³	4 × 20 m³
上料宽度 / 高度	4000 mm / 4100 mm	
水泥称容积	0.3 m³	0.5 m³
水泥称称量	1.3-8 t/h	1-40 t/h
运输尺寸	标准集装箱尺寸	
水计量通过电磁流量计与水泥匹配	2.6-10 m³/h	4-35 m³/h
拌缸形式	Amix 双轴可通过喂料水平调整搅拌时间	
搅拌能力	2吨	4吨
连续生产能力	130-200 t/h	200-400 t/h
功率	2 × 30 kW	2 × 45 kW
输送带	可直接卸料至卡车或者现场生产	
可选项	泡沫沥青和乳化沥青计量	

